



# PROMOCJA KD - Q2 2021

PRODUKTY W PROMOCYJNEJ CENIE U AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW DAHUA TECHNOLOGY!

## ASI7213Y-V3

Kontroler z rozpoznawaniem twarzy

- Ekran dotykowy 7" (1024x600)
- Pamięć 50 000 kart i 100 000 logów
- Otwieranie kartą (IC), kodem pin, wzorem twarzy lub mix tych metod
- We / wy alarmowe: 2 / 2
- Dodatkowy czytnik Wiegand lub RS485
- Komunikacja TCP/IP, RTSP, P2P, USB



## ASI1212D

Kontroler z czytnikiem linii papilarnych

- Mifare Classic (13,56 MHz), IC card
- Pamięć 30 000 kart i 150 000 logów
- Otwieranie kartą, odciskiem palca, na pin lub mix tych metod
- Komunikacja TCP/IP, P2P, IP65
- Dodatkowy czytnik Wiegand lub RS485



## ASA2212A

Rejestrator czasu pracy

- Mifare Classic (13,56 MHz), IC card
- Pamięć 1000 kart, 3000 odcisków palców,
- 150 000 zdarzeń
- 6 typów zdarzeń rejestracji czasu pracy
- TCP/IP, USB, micro SD



## ASI1201E-D

Kontroler autonomiczny

- Unique (125 kHz), ID card
- Pamięć 30 000 kart i 60 000 logów
- Otwieranie kartą lub karta + pin
- Dodatkowy czytnik Wiegand lub RS485
- Komunikacja TCP/IP, IP66



## ASR1100A

Czytnik

- Mifare Classic (13,56 MHz), IC card
- Interfejsy RS485 i Wiegand
- Niebieskie podświetlenie
- Alarm sabotażowy



## ASR1200D-D

Czytnik

- Unique (125 kHz), ID card
- Interfejsy RS485 i Wiegand
- Niebieskie podświetlenie
- Alarm sabotażowy
- IP55, wodoodporna konstrukcja



Promocja ważna od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.  
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



1



### ASR2201D-B

#### Czytnik z klawiaturą

- Mifare Classic (13,56 MHz), IC card
- Funkcja mobilnej karty przez Bluetooth (EasyForKey)
- Otwieranie kartą lub kodem pin
- Interfejsy RS485 i Wiegand
- IP55, wodoodporna konstrukcja



### ASC1202B-D

#### Kontroler IP 2-przebieg, dwustronnych

- Pamięć 100 000 kart i 150 000 logów
- Otwieranie kartą, kodem, odciskiem palca lub mix tych metod
- Porty Wiegand lub RS485 do czytników
- Komunikacja TCP/IP
- We/wy alarmowe: 4/4



### ASF280A

#### Zwora elektromagnetyczna

- Typ NO
- Pojedyncze drzwi
- Czujnik stanu drzwi
- Siła trzymania 280 kg
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C



### ASF280ZL

#### Uchwyt montażowy typ ZL

- Dedykowany do ASF280A
- Zestaw zawiera kątownik typ: Z i L
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C



### ASF280L

#### Uchwyt montażowy typ L

- Dedykowany do ASF280A
- Kątownik wykonany z aluminium
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C



### YX-4CM

#### Brelok zbliżeniowy Dahua

- Mifare Classic (13,56 MHz), brelok IC
- Wymiary: 40 x 40 mm



Promocja ważna od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.  
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

